

HS 253016

PKW-Anhänger - Baumaschinentransporter

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Tandemachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	14"
Gesamtgewicht	2.500 kg
Nutzlast	1.850 kg
Innenmass	3.000 x 1.600 x 270 mm
Ladehöhe	485 mm



V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Geschweißte Bordwand-/ Rahmenkonstruktion aus Stahlblech,

Tauchbad feuerverzinkt

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampe (1530 x 360 mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmenden Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

14 Stück (7 Paar) bei 3750 ,Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring Automatikstützrad

Begehbare Stahlblech-Kotflügel, mit den Bordwänden abschließen (Serienbereifung)

Multifunktionsleuchten







