

HS 353718

PKW-Anhänger - Baumaschinentransporter

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Tandemachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	14"
Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.680 kg
Innenmass	3.750 x 1.850 x 270 mm
Ladehöhe	485 mm

SERIENAUSSTATTUNG

V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Geschweißte Bordwand-/ Rahmenkonstruktion aus Stahlblech,
Tauchbad feuerverzinkt
Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampe (1530 x 360 mm) stehend,
Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmenden Gitterbelag sowie
integrierten Stützfüßen
Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm,
Zugkraft 1000 kg pro Zurring
14 Stück (7 Paar) bei 3750 ,Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring
Automatikstützrad
Begehbare Stahlblech-Kotflügel, mit den Bordwänden abschließen
(Serienbereifung)
Multifunktionsleuchten



Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag auf Anfrage

Stüssi GmbH
Lenggenweg 13
8907 Wettswil

044 700 00 16
info@stuessi-anhaenger.ch
stuessi.swiss