

HK 152614 - 18 PF30 BASIC (PURFERRO 30MM)

PKW-Anhänger - Kühl- & Tiefkühlanhänger

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Einachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	14"
Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	969 kg
Innenmass	2.515 x 1.330 x 1.685 mm
Ladehöhe	565 mm

SERIENAUSSTATTUNG

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte, 18 mm stark

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiss lackiert

Einflügelige Türe bei Einachser, doppelflügelige Türe hinten bei Tandemachser

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

Stützrad

Aggregat:

Regelbereich der Kühltemperatur: +5 °C bis +10 °CMax.

Betriebstemperatur: 40 °CNetzanschluss: 230 V - 1~ N - 50

HzGeräuscentwicklung: 60 dBKältemittel: R134a



MEHR INFOS



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag auf Anfrage

Stüssi GmbH
Lenggenweg 13
8907 Wettswil

044 700 00 16
info@stuessi-anhaenger.ch
stuessi.swiss