Logo

HGK 303718 - 21 PF60 DELUXE (PURFERRO 60MM)

PKW-Anhänger - Kühl- & Tiefkühlanhänger

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Tandemachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	14"
Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	1.885 kg
Innenmass	3.630 x 1.670 x 1.970 mm
Ladehöhe	600 mm

SERIENAUSSTATTUNG

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
Isolierte Bodenplatte, 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
Seitenwände aus 60 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Doppelflügelige Kühlraumtüre mit Notöffnung von innen, abschließbar
Scharniere aus Edelstahl
Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
Stützrad

Aggregat:

Regelbereich der Kühltemperatur: +5 °C bis +10 °CMax. Betriebstemperatur: 40 °CNetzanschluss: 230 V - 1~- N - 50 HzGeräuschentwicklung: 60 dBKältemittel: R134a

MEHR INFOS