

TK 254218 - 24 PF80 (PURFERRO 80MM)

PKW-Anhänger - Kühl- & Tiefkühlanhänger

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Tandemachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	14"
Gesamtgewicht	2.500 kg
Nutzlast	1.185 kg
Innenmass	4.080 x 1.630 x 2.225 mm
Ladehöhe	610 mm

SERIENAUSSTATTUNG

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte, 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus 80 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Türe 85 mm stark mit Kühlraumverschluss, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz 150 mm hoch aus Aluminium

Stützrad

Aggregat:

Regelbereich der Kühltemperatur: -20 °C bis +10 °CMax.

Betriebstemperatur: 40 °CNetzanschluss: 230 V - 1~ N - 50

HzGeräusentwicklung: 60 dBKältemittel: R452A



MEHR INFOS



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:
07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag auf Anfrage

Stüssi GmbH
Lenggenweg 13
8907 Wettswil

044 700 00 16
info@stuessi-anhaenger.ch
stuessi.swiss