Logo

EQUITOS ALU 2000

-

TECHNISCHE DATEN

Marke	Humbaur
Gebremst	gebremst ab 1000 kg
Fahrwerk	Tandemachser
Material / Fahrgestell	Stahl feuerverzinkt
Beleuchtung	13 Poliger Stecker
Bereifung	bis 2000 kg 13" / ab 2400 kg 15"
Gesamtgewicht	2.000 kg
Nutzlast	1.227 kg
Innenmass	3.157 x 1.654 x 2.300 mm
Ladehöhe	415 mm

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk
Vorbereitung für Radstoßdämpfer
13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
Alu-BiComp-Boden 21 mm
Gummiboden 8 mm stark eingeklebt und versiegelt
Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
Geteilte Brust- und Heckstangen, Bruststangen mit Panikentriegelung
Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
Innenbeleuchtung und Heunetzring
Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff
Polyhaube in Black metallic
Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
Bereifung für 100 km/h geeignet

...

MEHR INFOS