



HTV



GUTAUFGEZOGEN
HUMBAUR
SICHERAUFGEHOBEN



HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

TANDEMACHSER ALU

HTV 243016 AG

TECHNISCHE DATEN

Gesamtmaß	4590 x 2230 x 2480 mm
Innenmaß	3125 x 1700 x 1880 mm
Zul. Gesamtgewicht	2400 kg
Nutzlast	1662 kg
Ladehöhe	470 mm
Bereifung	14"

Zubehör (optional)

- Fahrgestell für 2,6t
- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich Boden
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links zusätzlich
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts anstatt Einstiegstür
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden inkl. 8 mm Gummiboden
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Trenngitter quer verstell- und schwenkbar
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)





Produktbeschreibung

- 1 Längsträgerfahrgestell geschraubt, feuerverzinkt
- 2 Seitenwände aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumbordwänden, 25 mm stark
- 3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 4 Holzbodenplatte, 18 mm stark
- 5 Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- 6 Auflaufklappe mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte
- 7 3 Stück Anbinderinge
- 8 Einstiegstüre in Fahrtrichtung rechts
- 9 Handgriff zum Rangieren
- 10 Stützrad vollautomatisch
- 11 Bereifung für 100 km/h geeignet
- 12 Plane und Spiegel, 350 mm hoch, Farbe Weiß mit Sichtfenster vorne links und rechts



Weißer Plane leicht bedienbar durch Drehverschlüsse



Drei massive Anbinderinge im Frontbereich



Optionales Trenngitter, individuell verstell- und schwenkbar

