



HTV



GUTAUFGEZOGEN
HUMBAUR
SICHERAUFGEHOBEN



HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

TANDEMACHSER ALU

HTV 203217 AS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtmaß	4650 x 2200 x 2760 mm
Innenmaß	3220 x 1700 x 1850 mm
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1324 kg
Ladehöhe	470 mm
Bereifung	13"

Zubehör (optional)

- Hecktüre dreh- und schwenkbar 450,00 535,50 III
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstatt Einstiegstür
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich Boden
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden mit 8 mm Gummiboden
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Trenngitter quer verstell- und schwenkbar
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)





Lüftungsklappe (optional)
für noch mehr Komfort



Türarretierung zum sicheren
Ein- und Ausstieg



Mit zwei Hochrollriemen fixierbare Plane an der
Stirnwand (Sonderzubehör auf Anfrage)



Produktbeschreibung

- 1 **Längsträgerfahrgestell** geschraubt, **feuerverzinkt**
- 2 **Seitenwände** aus **hochwertigen eloxierten Aluminiumbordwänden**, 25 mm stark
- 3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 4 **Holzbodenplatte**, 21 mm stark
- 5 Massives, umlaufendes und **feuerverzinktes Rahmenprofil**
- 6 Elegante, **feuerverzinkte hintere Heckabstützung** mit integrierter Beleuchtung
- 7 **Auflaufklappe** mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte
- 8 2 Stück **Anbinderinge**
- 9 **Einstiegstüre** in Fahrtrichtung links
- 10 **Handgriff** zum Rangieren
- 11 Stützrad
- 12 Bereifung für 100 km/h geeignet
- 13 **Plane und Spriegel**, 350 mm hoch, Farbe Weiß mit **Sichtfenster vorne** links und rechts