

# TANDEM-HOCHLADER HN



# HOCHLADER HN

## Starker Helfer für den anspruchsvollen Einsatz

Der HN Hochlader überzeugt mit seiner niedrigen Ladehöhe bis 610 mm. Robust konstruiert bewährt er sich im täglichen professionellen Einsatz für viele Jahre. Zusätzlich sind Rahmen und Fahrwerk gegen Korrosion komplett feuerverzinkt. Durchdachte Details, wie beispielsweise die versenkbaren Zurringe, erleichtern die Bedienung und sparen dadurch Zeit. Dank der großen Auswahl an verschiedenen Kastenmaßen und Nutzlasten finden Sie genau den richtigen Hochlader für Ihre Transportanforderungen. Ein umfangreiches Zubehörangebot bietet noch mehr Anpassungsmöglichkeiten.



# TANDEM-HOCHLADER HN

## TECHNISCHE DATEN

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
<b>HN 202616</b>	4054x1713x930	2650x1650x300	2000	1570	600	10
<b>HN 203116</b>	4507x1713x935	3100x1650x300	2000	1540	610	10
<b>HN 253118</b>	4501x1913x1000	3100x1850x350	2500	2005	610	10
<b>HN 253121</b>	4475x2163x1000	3100x2100x350	2500	1983	610	10
<b>HN 254118</b>	5490x1913x1000	4100x1850x350	2500	1925	610	10
<b>HN 254121</b>	5475x2163x1000	4100x2100x350	2500	1905	610	10
<b>HN 303118</b>	4501x1913x1000	3100x1850x350	3000	2495	610	10
<b>HN 303121</b>	4475x2163x1000	3100x2100x350	3000	2460	610	10
<b>HN 304118</b>	5490x1913x1000	4100x1850x350	3000	2420	620	10
<b>HN 304121</b>	5475x2163x1000	4100x2100x350	3000	2380	610	10

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
<b>HN 305221 GR</b>	6635x2136x1120	5220x2070x350	3000	2231	620	10
<b>HN 305225 GR</b>	6900x2536x1120	5220x2470x350	3000	2150	620	10
<b>HN 306221 GR</b>	7620x2136x1120	6220x2070x350	3000	2120	620	10
<b>HN 306225 GR</b>	7905x2536x1120	6220x2470x350	3000	2020	620	10
<b>HN 355221 GR</b>	6634x2136x1120	5220x2070x350	3500	2633	650	13
<b>HN 355225 GR</b>	6900x2536x1120	5220x2470x350	3500	2540	650	13
<b>HN 356221 GR</b>	7660x2136x1120	6220x2070x350	3500	2538	650	13
<b>HN 356225 GR</b>	7870x2536x1120	6220x2470x350	3500	2430	650	13





Eckrungentaschen und Eckerungen abnehmbar, feuerverzinkt

## ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Teleskopkurbelstützen
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Lange Zugdeichsel
- Alu-Bordwandaufsatz
- Ersatzrad und -halter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar
- H-Gestell
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen
- Ersatzrad / Ersatzradhalter

## ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, komplett abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (DEKRA geprüft)
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer im Unterschutz integriert
- Eckerungen abnehmbar mit Einsteckmöglichkeit
- Stützrad



13-poliger Stecker



Einsteckmöglichkeiten an allen vier Ecken

Bis Innenmaß 5220 x 2070 mm  
Bodenplatte aus einem StückPlane & Spriegel, verschiedene  
Ladehöhe (optional)