

TANDEM-HOCHLADER HT



HOCHLADER HT

Das universelle Arbeitstier – robust und vielseitig einsetzbar

Alles, was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt. Versenkte Zurringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar. Durch das umfangreiche Zubehörangebot und verschiedene Modellvarianten finden Sie den perfekten Anhänger für Ihre Transportaufgaben.



TANDEM-HOCHLADER HT

TECHNISCHE DATEN

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HT 202616	4057x1713x1040	2650x1650x300	2000	1570	700	13
HT 203116	4514x1713x1060	3100x1650x300	2000	1538	720	13
HT 253118	4488x1913x1110	3100x1850x350	2500	1975	735	15
HT 253121	4475x2163x1110	3100x2100x350	2500	1970	725	15
HT 254118	5488x1913x1110	4100x1850x350	2500	1905	750	15
HT 254121	5476x2163x1110	4100x2100x350	2500	1885	725	15
HT 303118	4488x1913x1135	3100x1850x350	3000	2480	755	14
HT 303121	4475x2163x1135	3100x2100x350	3000	2445	755	14
HT 304118	5488x1913x1135	4100x1850x350	3000	2410	755	14
HT 304121	5476x2163x1135	4100x2100x350	3000	2358	755	14

Anhänger	Gesamtmaß	Innenmaß	zGG.	Nutzlast	Ladehöhe	Bereifung
	in mm	in mm	in kg	in kg	in mm	in Zoll
HT 306221 GR	7620x2136x1120	6220x2070x350	3000	2095	770	14
HT 306225 GR	7910x2536x1120	6220x2470x350	3000	1980	770	14
HT 353118	4788x1913x1140	3100x1850x350	3500	2940	770	14
HT 353121	4501x2163x1140	3100x2100x350	3500	2885	770	14
HT 354118	5517x1913x1140	4100x1850x350	3500	2862	770	14
HT 354121	5501x2163x1140	4100x2100x350	3500	2825	770	14
HT 355221 GR	6635x2136x1120	5220x2070x350	3500	2614	780	14
HT 355225 GR	6900x2536x1120	5220x2470x350	3500	2522	780	14
HT 356221 GR	7660x2136x1120	6220x2070x350	3500	2517	780	14
HT 356225 GR	7870x2536x1120	6220x2470x350	3500	2430	780	14





Plane & Spriegel, hinten hochrollbar (optional),



Rahmen und Fahrgestell Tauchbad feuerverzinkt



Radstoßdämpfer, für 100 km/h Ausführung (optional)



Werkzeugkasten unter der Ladefläche (optional)



Bordwandaufsatz mit 350 mm (optional)

ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Teleskopkurbelstützen
- DIN-Zugöse oder Kugelkopfkupplung für höhenverstellbare Deichsel
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Lange Zugdeichsel
- Alu-Bordwandaufsatz
- Ersatzrad und -halter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- Aluminiumbohlen unter der Ladefläche einschiebbar
- H-Gestell
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 18 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen, komplett abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer im Unterschutz integriert
- Eckrungen abnehmbar mit Einsteckmöglichkeit
- Stützrad