

# COOL TRAILER

## BASIC & PROFI

Modell	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
<b>Einachskoffer PROFI</b>		
HGK 132716-21PF60 Deluxe	1300	2630 x 1470 x 1970
<b>Tandemkoffer BASIC</b>		
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
<b>Tandemkoffer PROFI</b>		
HGK 253218-21PF60 Deluxe	2500	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60 Deluxe	3000	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60 Deluxe	2500	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60 Deluxe	3000	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60 Deluxe	2500	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60 Deluxe	3000	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60 Deluxe	3500	4130 x 1670 x 1965

**FRISCHE,  
DIE ANKOMMT!**



### Zubehör (optional)

- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Ersatzrad und Ersatzhalter
- Radstoßdämpfer ohne und mit 100 km/h Bestätigung
- Adapter 7 – 13-polig
- Adapterleitung 2,5 m
- Adapterleitung 2,5 m, CEE-Kupplungsdose auf Schuko-Stecker
- Stäbchenzurrutsche zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrutsche
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene





### Aggregate

Regelbereich der Kühltemperatur  
+5 °C bis +10 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Netzanschluss  
230 V - 1~ N - 50 Hz  
Geräuschentwicklung  
60 dB  
Kältemittel  
R134a

Modell	1600N	2000N	2500N
Kälteleistung bei 2°C	1600 W	2050 W	2500 W
Kälteleistung bei 10°C	2000 W	2800 W	3300 W
Leistungsaufnahme bei 2°C	940 W	1500 W	1450 W
Leistungsaufnahme bei 10°C	1000 W	1560 W	1500 W
Luftmenge Verdampfer	750 m³/h	750 m³/h	1100 m³/h

### Serienausstattung BASIC

- 1 V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 2 13-poliger Stecker
- 3 Bodenplatte, 18 mm stark
- 4 Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- 5 Einflügelige Türe bei Einachser, doppelflügelige Türe hinten bei Tandemachser
- 6 Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- 7 inkl. Kühlaggregat
- 8 Stützrad

### Serienausstattung PROFI

- 1 V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 2 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- 3 Isolierte Bodenplatte, 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- 4 Seitenwände aus 60 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- 5 Doppelflügelige Kühlraumtüre mit Notöffnung von innen, abschließbar
- 6 Scharniere aus Edelstahl
- 7 Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 8 Kühlaggregat
- 9 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- 10 Stützrad