

TANDEM-TIEFLADER HA



TIEFLADER HA

Der multifunktionale Transporthelfer für eine Vielzahl an Aufgaben.

Transportieren Sie mit ihm Baumaterial, Bauwerkzeuge bzw. -maschinen, gerne auch Gartengeräte und was Sie sonst wollen. Unseren HA Tieflader rüsten Sie mit vielseitigem Zubehör für jeden Einsatz aus. Seine Konstruktion verspricht Stabilität und ein langes Arbeitsleben: Die Bordwandrahmenkonstruktion ist aus robusten Aluminiumprofilen konstruiert. Die 15 mm starke, mehrfach wasserfest verleimte Bodenplatte ist rutschfest beschichtet. Mit sechs versenkten Zurrbügeln in den Seitenwänden sichern Sie Ihre Ladung optimal: Jeder hält 400 kg, von der DEKRA geprüft.



TANDEM-TIEFLADER HA

TECHNISCHE DATEN

HA 202513 KV

Gesamtmaß	3940 x 1810 x 900 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1670 kg
Ladehöhe	525 mm
Bereifung	13"

HA 203015 KV

Gesamtmaß	4460 x 2004 x 900 mm
Innenmaß	3030 x 1500 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg
Nutzlast	1633 kg
Ladehöhe	525 mm
Bereifung	13"

HA 253015 KV

Gesamtmaß	4460 x 2004 x 930 mm
Innenmaß	3030 x 1500 x 350 mm
Zul. Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	2113 kg
Ladehöhe	550 mm
Bereifung	15"





ZUBEHÖR OPTIONAL

- 2 Schiebestützen
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- H-Gestell geschweißt
- Reling Set (seitlich, vorne und hinten)
- Alu-Bordwandaufsatz
- Holz-Alu-Deckel
- Reling für Holz-Alu-Deckel
- Ersatzradhalter
- Adapter 7- auf 13-polig
- Abdecknetz
- 1 Fahrradstandschiene mit Bügel
- 2 Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1310 mm
- Flachplane Blau – in Verbindung mit Reling
- Plane & Spriegel in diversen Ausführungen

ÜBERBLICK WICHTIGE DETAILS

- V-Zugdeichsel feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- Klappen mit versenkten Verschlüssen
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- 3 Paar Zurringe in den Seitenbordwänden integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (DEKRA geprüft)
- Stützrad
- Kunststoff-Kotflügel
- Humbaур Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer



3 Paar in die Bordwand integrierte Verzurrösen mit je 400 kg Zugkraft



Aerodynamische Kotflügel aus Kunststoff



Einsteckmöglichkeiten an den Ecken



Klappe mit versenkten Verschlüssen