

TANDEMACHSER HTK



Bordwände
optional
auch aus
Stahl!



Er hilft mit – was immer Sie auch vorhaben

- 1 V-Zugdeichsel verschraubt mit geschweißter Rahmenkonstruktion, Tauchbad feuerverzinkt
- 2 Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt
- 3 Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- 4 4-stufiger Kippzylinder
- 5 Handpumpe, optional elektrische Hydraulikpumpe; ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektro- und Handpumpe
- 6 Humbauro Multifunktionsbeleuchtung
- 7 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 8 Bordwände aus eloxiertem Aluminium, komplett abnehmbar
- 9 Hintere Klappe pendelbar
- 10 Anbinderringe in dem Brückenboden integriert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderring
- 11 Automatikstützrad
- 12 Serienmäßiger Bohlschacht im Fahrzeug integriert zum einfachen Nachrüsten der Aluböhlen

SERIE 3000 TANDEM- UND DREIACHSER HTK

| Zul. Gesamtgewicht in kg | Modell | Gesamtmaß in mm | Innenmaß in mm | Nutzlast in kg | Ladehöhe in mm | Bereifung in Zoll | Kippwinkel (hinten) | Kippwinkel (seitlich) |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2000 | HTK 2000.27 ALU | 4070 x 1680 x 1260 | 2670 x 1500 x 350 | 1335 | 750 | 13 | 45° | 45° |
| 2700 | HTK 2700.27 ALU | 4070 x 1680 x 1260 | 2670 x 1500 x 350 | 2025 | 725 | 13 | 45° | 45° |
| 2700 | HTK 2700.31 ALU | 4500 x 1903 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 1840 | 745 | 13 | 45° | 45° |
| 3000 | HTK 3000.31 ALU | 4500 x 1903 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 2130 | 745 | 13 | 45° | 45° |
| 3500 | HTK 3500.31 ALU | 4500 x 1903 x 1260 | 3140 x 1750 x 350 | 2550 | 760 | 13 | 45° | 45° |
| 3000 | HTK 3000.37 ALU | 5026 x 2022 x 1251 | 3630 x 1855 x 350 | 2100 | 745 | 13 | 45° | 45° |
| 3500 | HTK 3500.37 ALU | 5088 x 2023 x 1251 | 3630 x 1855 x 350 | 2485 | 760 | 13 | 45° | 45° |
| 3500 | HTK 3500.41 ALU | 5712 x 2280 x 1240 | 4100 x 2100 x 350 | 2315 | 760 | 13 | 45° | 45° |
| 3500 | HTK 3500.41 ALU Tridem | 5484 x 2280 x 1240 | 4100 x 2100 x 350 | 2250 | 750 | 13 | 45° | 45° |

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!





1



2



3



4

- 1 Abnehmbare Eckrungen
- 2 Aluminium Bordwandaufsatz (optional)
- 3 Versenkte Zurringe in der Stahlblechbrücke integriert
- 4 Serienmäßiger Bohlschacht im Fahrzeug integriert zum einfachen Nachrüsten der Aluböhlen

Zubehör (optional)

- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- DIN-Zugöse für höhenverstellbare Deichsel
- Kugelkopf-Kupplung für höhenverstellbare Deichsel
- Radstoßdämpfer lose ohne 100 km/h Bestätigung
- Radstoßdämpfer montiert mit 100 km/h Bestätigung
- Ersatzrad
- Bordwandaufsatz Stahl 350 mm pendelbar
- Stahlgitteraufsatz ca. 620 mm hoch
- Aluminiumbohlen mit 2,8 t Tragkraft, 2650 mm lang
- H-Gestell
- 2 St. Teleskop-Kurbelstützen inkl. Querträger
- 2 Anbinderinge lose zusätzlich (4 Stück bereits Serie)
- Flachplane für Stahlgitteraufsatz, Farbe nach Wahl
- Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm / 2000 mm
- Hydraulikanschluss
- E-Pumpe komb. mit Notpumpe
- Bügelverschluss für gebremsten Anhänger bis 3000 kg
- Metall-Absperrschuh mit Schloss für Auflaufeinrichtung

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Bordwände optional auch aus **Stahl!**

