

# SANDWICH TANDEMKOFFER

NIEDRIGE LADEHÖHE - HOHE NUTZLAST

## Zubehör (optional)

- Zugösen und Kugelkopfkupplungen, auch höhenverstellbar
- Schiebestützen (2 Stück)
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Ersatzrad mit Ersatzhalter
- Stäbchenzurrutsche zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrutsche
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene
- Überfahrwand mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Modell	Zul. Gesamtgew.in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



### Serienausstattung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte, 18 mm stark
- Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,  
Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten Automatikstützrad
- Doppelflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- LED Innenbeleuchtung



Integriertes Zurrsystem



Innenleuchte montiert



Sandwich

